

mobile automation terminal imt.52



- IP67 Standardında Suya, Toza ve Darbeye Dayanıklı Tasarım
- 350-1500 Saat Sürekli Operasyon Sağlayan Dahili Li-ion Batarya *
- GSM-GPS Modemleri ve Antenleri Tek Bir Ünite
- Miknatıslı Montaj Sistemi
- Devre Dışı Bırakılmayı Algılayan Sistem
- Dahili Bellek (50.000 Kayıt)
- 50 Kanal GPS Alıcısı ve Assist GPS Özelliği
- GPRS ile Uzaktan Firmware Güncelleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı	-20°C ve +60°C
Boyutlar	195mm x 95mm x 60 mm
Ağırlık	1300 gr.
Batarya	3.7V 24Ah Li-ion
GSM Anten	Dahili
GSM Modem	<ul style="list-style-type: none">• 4 Band EGSM850/900/1800/1900 MHz• Output Power<ul style="list-style-type: none">• Class 4 (2W) @ 850/900 MHz• Class 1 (1W) @ 1800/1900 MHz• Sensitivity<ul style="list-style-type: none">• -107 dBm @ 850/900 MHz• -106 dBm @ 1800/1900 MHz• GPRS Class 10
GPS Anten	Dahili
GPS Alıcısı	50 kanal -160 dBm 2.5 m CEP GALILEO uyumlu

Sensörler	Entegre Hareket Sensörü (G-Sensor)
LED Göstergeleri	Şarj, GSM ve GPS
Besleme	Dışardan besleme yok, dahili şarj edilebilir batarya ile çalışır.
Uzaktan Güncelleme	Firmware Over the Air (FOTA)
Bellek	64MB (50.000 kayıt)
Dizayn	<ul style="list-style-type: none">• IP67 standardında suya, toza ve darbeye dayanıklı tasarım• Miknatıslı montaj özelliği



* Batarya süresi cihazdan istenen veri sıklığına göre değişiklik göstermektedir.